

IM90XI



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Impulse Streifenagler für 34° papiergebundene Nägel von 50 bis 90 mm

STÄRKEN

Der zuverlässigste und leistungsstärkste IMPULSE® Gasnagler für vielfältige Holz-auf-Holz-Befestigungen von Dachdeckern und Zimmerern.

VORTEILE UND NUTZEN

- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20% leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie - danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Lattungen
- Schalungen
- Dachstühle
- Holzrahmenbau / Montage
- Spanplatten / OSB-Platten
- Fußböden
- Laschen
- Transportsicherungen

BAUSTOFFE



SICHERHEIT



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	Lieferumfang ▲▼	Artikelnummer ▲▼
IM90Xi	Streifennagler Stabiler Gerätekofter Lithium-Batterie Lithium-Batterie-Ladeadapter Innensechskantschlüssel Bedienungsanleitung Explosionszeichnung Sicherheitsvorschriften EU-Konformitätserklärung	019710

VERBRAUCHSMATERIAL



Streifennägel 34° papiergebunden, blank

Innenbereiche, Serviceklasse 1

	▲▼ Schaftdurchmesser	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	2.8 mm	51 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142005
	2.8 mm	63 mm	Glatt	3	RounDrive®	3750	142010
	2.8 mm	63 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142011
	2.8 mm	75 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142017
	2.8 mm	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142018
	2.8 mm	80 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142021
	2.8 mm	80 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142022
	3.1 mm	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142029
	3.1 mm	80 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142032
	3.1 mm	80 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142033
	3.1 mm	90 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142035
	3.1 mm	90 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142036

**Streifennägel 34° papiergebunden, Galv-Plus®**

Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2

▲▼ Schaftdurchmesser	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
2.8 mm	51 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142007
2.8 mm	63 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142013
2.8 mm	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142019
3.1 mm	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142030
3.1 mm	80 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142052
3.1 mm	80 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142034
3.1 mm	90 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142072
3.1 mm	90 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142037

**Streifennägel 34° papiergebunden, feuerverzinkt**

Außenbereiche, Serviceklasse 3

▲▼ Schaftdurchmesser	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
2.8 mm	63 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142014
2.8 mm	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142020
3.1 mm	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	⚠ 142031
3.1 mm	90 mm	Unilock	2	RounDrive®	2500	142071

**Streifennägel 34° plastgebunden, feuerverzinkt (gerillt)**

Außenbereiche, Serviceklasse 3

▲▼ Schaftdurchmesser	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
2.5 mm	50 mm	Rillenschaft	2	Vollkopf	2500	142000
2.5 mm	50 mm	Rillenschaft	2	Vollkopf	2500	142001



Streifennägel 34° papiergebunden, Edelstahl A2

Außenbereiche, Serviceklasse 3

▲▼ Schaftdurchmesser	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
2.8 mm	51 mm	Rillenschaft	1	RounDrive®	1250	142045
2.8 mm	63 mm	Rillenschaft	1	RounDrive®	1250	142047
2.8 mm	70 mm	Rillenschaft	1	Linsenkopf	1250	142048
2.8 mm	80 mm	Rillenschaft	1	Linsenkopf	1250	142049
3.1 mm	90 mm	Unilock	1	Linsenkopf	1250	142086



Nagelschrauben 34° plastgebunden, galvanisiert 12µm

Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2

▲▼ Schaftdurchmesser	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
2.8 mm	50 mm	Nagelschraube	1	TX	1250	142100
2.8 mm	65 mm	Nagelschraube	1	TX	1250	142102
2.8 mm	75 mm	Nagelschraube	1	TX	1250	142104



Nagelschrauben 34° plastgebunden, Edelstahl A2

Außenbereiche, Serviceklasse 3

▲▼ Schaftdurchmesser	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
2.8 mm	50 mm	Nagelschraube	1	TX	1250	142101
2.8 mm	65 mm	Nagelschraube	1	TX	1250	142103
2.8 mm	75 mm	Nagelschraube	1	TX	1250	142105

ZUBEHÖR



Artikel-Nr. 018881
Impulse Lithium Ladegerät



Artikel-Nr. 018880
Impulse Lithium Akku



Artikel-Nr. 013256
Ersatzgummi empf Nase
IM90 / 100



Artikel-Nr. 115251
Reinigungsspray (300 ml)




Artikel-Nr. 013690
Impulse Reinigungsset



Artikel-Nr. 401482
Impulse Öl (115 ml)



Artikel-Nr. 900507
Kfz Ladekabel



Artikel-Nr. 019766
Standard Magazin IM90Xi



Artikel-Nr. 019783
Nase empf. Oberfläche Xi



Artikel-Nr. 019785
Nase Metaldächer Xi



Artikel-Nr. 019784
Nase verd. Fussbodennag.
Xi

TECHNISCHE DATEN

Gerät

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Gewicht (EPTA, kg) (EPTA: mit Akku und ohne Kabel)	3.6 kg
Maße	376 / - / 121 mm
Schlagenergie	105 J
Befestigungsanzahl pro Akku-Ladung	13000 Befestigungen
Befestigungen pro Gaskartusche	1250 (-5°C) Befestigungen

Akku

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Akku-Kapazität	2.1 Ah
Akku-Ladezeit	90 Min.
Akkutyp	Lithium
Befestigungsanzahl pro Akku-Ladung	13000 Befestigungen

Verbrauchsmaterial

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Winkel der Magazinierung	34 ° Paslode Streifennägel
Verfügbare Befestigungsmittellänge	50-90
Max. Anzahl an Befestigungen pro Sekunde	2-3 Befestigungen
Max. Anzahl an Befestigungen pro Stunde	1000 Befestigungen
Kapazität des Magazins	47 Befestigungen

Sicherheit

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Schalleistungspegel LwA (EN 12549)	108 dB(A)
Schalldruckpegel (EN 12549) LpA	95 dB(A)
Vibration (EN ISO 8662-11) hav	3.9 m/s ²